

FICHA TÉCNICA MANGUERA GUSANO CRISTAL

Manguera de PVC flexible transparente, reforzada con espiral de PVC rígido que le permite ser doblada sin obstruir su diámetro interior y se puede observar el paso del fluido, recomendada para succión de aire, vapores, granos, semillas, polvos, pellets, pelusa, agua a baja presión, muy útil para alimentación de tolvas, gran flexibilidad, y su superficie interna lisa evita acumulación, por ser ligera y muy flexible es muy práctico su manejo, autoextinguible. Rango de temperatura de trabajo de -10°C hasta 65°C

| DIAMETRO | PRESION | | PESO | LONGITUD |
|----------|--------------------|----------------------|---------|--------------|
| | DE TRABAJO | | TEORICO | |
| Pulg | Kg/cm ² | lb/pulg ² | g/m | metros/rollo |
| 1/2 | 8 | 115 | 130 | 25 |
| 5/8 | 7 | 100 | 165 | 25 |
| 3/4 | 6 | 85 | 210 | 25 |
| 7/8 | 6 | 85 | 240 | 25 |
| 1 | 6 | 85 | 280 | 25 |
| 1 1/4 | 5 | 70 | 370 | 25 |
| 1 1/2 | 5 | 70 | 445 | 25 |
| 2 | 4 | 57 | 640 | 25 |
| 2 1/2 | 4 | 57 | 830 | 25 |
| 3 | 3.5 | 50 | 1,030 | 25 |
| 3 1/2 | 3.5 | 50 | 1,350 | 25 |
| 4 | 3 | 42 | 1,550 | 25 |
| 6 | 3 | 42 | 3,020 | 25 |

