

POLIURETANO

ASPIRACIÓN DE PARTÍCULAS ABRASIVAS

Ducto de Poliuretano Antiestático

Ducto de Poliuretano (TPU) translúcido con espiral de acero cobreado antiestático

Descripción

Tubería de Poliuretano flexible y translúcido, base poliéter, con espiral interna de acero cobreado de carácter antiestático, para la aspiración de partículas abrasivas. Gran resistencia a la abrasión, a la humedad y a los microorganismos, y buena resistencia química. Estable frente al petróleo, grasas e hidrocarburos alifáticos; menos resistente al agua caliente y al vapor. No contiene cadmio y cumple con la directiva RoHS (UE 2002/95/CE).

- Antiestático
- Alta resistencia a la abrasión
- Muy flexible
- Cumple RoHS

Datos generales

Material	**Poliuretano (TPU) base poliéter**
Refuerzo	**Espiral de acero cobreado**
Conductividad	**Antiestático**
Temperatura de trabajo	**-18 °C a 80 °C**
Longitud	**10 m**
Color	**Translúcido**

Aplicaciones

Aserrín y astillas | Productos granulares | Sal y azúcar | Polvos de todo tipo | Maquinaria para madera y papel



Ducto de Poliuretano Antiestático

Poliuretano · 12 medidas disponibles · 1" a 12"

TABLA DE MEDIDAS

Medidas disponibles

En todas las medidas: **Longitud** 10 m

Clave	Ø interior pulg	Ø interior mm
DUTPU1000-010	1"	25.40
DUTPU1500-010	1 1/2"	38.10
DUTPU2000-010	2"	50.80
DUTPU2500-010	2 1/2"	63.50
DUTPU3000-010	3"	76.20
DUTPU3500-010	3 1/2"	88.90
DUTPU4000-010	4"	101.60
DUTPU5000-010	5"	127.00
DUTPU6000-010	6"	152.40
DUTPU8000-010	8"	203.20
DUTPU10000-010	10"	254.00
DUTPU12000-010	12"	304.80

Cuidados de almacenaje e instalación



No dejar al sol · No estibar demasiado alto · No arrastrar los rollos · No pisar · No calentar con fuego directo · Respetar el radio de curvatura · No exponer a solventes · No colgar en ganchos

¿Necesitas otra medida, color o volumen?

Fabricación 100 % mexicana · Entrega en 1 a 2 días hábiles con existencia · Envíos a todo México

WhatsApp 55 3055 8893